



## Schlüter® -BEKOTEC

# Il sistema di massetto che non fa una piega!

SIAMO PRESENTI AL  
**CERSAIE**  
BOLOGNA - ITALY  
28-9 / 2-10 2015  
**AREA 45**  
**STAND 10**



Un massetto realizzato in modo tradizionale tende, durante la sua stagionatura e durante la sua asciugatura, ad imbarcarsi quasi come la spugna essiccata nella foto qui sopra.

Questo fenomeno può generare crepe nel manto ceramico sovrastante e il distacco del battiscopa dalla pavimentazione.

Con il sistema **Schlüter®-BEKOTEC** il Vostro massetto rimane invece stabile e "rilassato" già durante la stagionatura e Vi garantisce in fase di esercizio un manto ceramico o in pietra naturale privo di fessurazioni e crepe.

## Facile da installare, il nostro sistema Schlüter®-BEKOTEC offre numerosi vantaggi rispetto ad un massetto tradizionale:

- rende superflua la realizzazione dei così detti "giunti di controllo"
- è ideale per progetti di ristrutturazione grazie al suo basso spessore (a partire da soli 25 mm di altezza!)
- aiuta a contenere i pesi e la quantità d'acqua da immettere nel manufatto in fase di costruzione
- riduce sensibilmente i tempi morti in cantiere
- la finitura in ceramica può essere posata anche sul massetto appena calpestabile
- rimane stabile e non si imbarca
- elimina il rischio del distacco tra battiscopa e pavimentazione post-opera
- non richiede reti o fibre di rinforzo
- è sufficiente un semplice massetto "sabbia-cemento" di classe F4/F5, senza alcun additivo
- può essere integrato con sistemi di isolamento termico, di riscaldamento a basso spessore e di isolamento acustico
- crea un sottofondo adatto per la posa della ceramica di qualsiasi formato, pietra naturale, legno ed altri materiali

